



C.C. AUTOPART

Pentavac PV-06

High Power Mobile Suction



หลักการทำงาน

เครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายสามารถทำงานโดยอาศัยพลังงานกลจากมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังโดยมีแรงดูดอยู่ที่ 0 ถึง 700 mmHg. (มิลลิเมตรปรอท) และมีหัวดูด 1 แบบ คือ หัวดูดละอองฝอยน้ำลาย ภายในเครื่องดูดจะมีโหลแก้วเก็บสิ่งสกปรก และสิ่งปฏิกูลที่เกิดระหว่างการรักษา

Technical data:

- Voltage	220 VAC 0.6 Amp.
- Vacuum	0 to - 700 mmHg.
- Vaccum Type	Oilless
- WxDxH	18x35x37 cm.
- Weihgt	10 kg.

29 Moo8 Saladaeng11Rd., Saladaeng, Bangnampeow

Chachoengsao 24000, Thailand

Tel: 033-172834

Mobile: 081-496 0771

E-mail: boonlert@ccaupart.co.th

Website: www.ccaupart.co.th.

MADE IN THAILAND



ISO 9001



EN ISO 13485



ISO 14001



IATF 16949